HERSTELLUNG • VERTRIEB
der
Original ADO®-Produkte
seit 1965!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-ROLLROST H

…… lfdm Rollroste **Original ADO® - H** oder mit genauem Rostmaß

Länge: …… Breite: ……

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-01

Material: □ Eiche □ ……..

Oberfläche: □ farblos lackiert, □ roh

Stabhöhe: □ 15 mm, □ 22 mm oder □ 27 mm

Stabbreite: □ 13 mm
□ 9 mm

Stababstand: □ 15 mm
□ 11 mm
□ …….. mm

Stabverlauf: □ quer zur Fassade
□ Standard = rollbar □ wahlweise auch starr (mit Federverbindung)
□ auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewähleisten.
□ Standard = starr □ wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Rollrost:
□ mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit Kunststoff-Distanzröllchen (= Standard)
□ mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit Metall-Distanzröllchen in □ V2A und □ Alu

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen und Geräuschbelästigungen.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026

ADO Metall GmbH • Am Ölwerk 18 • D-49744 Geeste • Tel. +49(0)5937 8121 • Fax +49(0)5937 7283
info@ado-metall.de • www.ado-metall.de