

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-FASSADEN-ENTWÄSSERUNGS-RINNEN

..... lfdm **Original ADO[®]-Fassadenentwässerungsrinnen** oder

..... Stück in Teillängen von mm

Rinnenkörper bestehend aus mehrfach gekantetem 1-mm-Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301) mit filigraner Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauelemente, mit Querverstrebungen und Endblechen.

- ☐ **Original ADO[®] - FRI-S** Zeichnungs-Nr.: 4-10062016-HK-01
Rinnenkörper: starr
Standardmaße: Höhe: mm, Breite: mm
Oberfläche: roh (2-B)
max. Stücklängen: bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)
- ☐ **Original ADO[®] - FRI-H** Zeichnungs-Nr.: 4-10062016-HK-02
Rinnenkörper mm: höhenverstellbar mittels Stellfüßen aus V2A
Standardmaße: Höhe: mm, Breite: mm
Oberfläche: roh (2-B)
max. Stücklängen: bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)
- ☐ **Original ADO[®] - FRI-U** Zeichnungs-Nr.: 4-28082023-BO-01
Rinnenkörper: starr
Standardmaße: Höhe: mm, Breite: mm
Oberfläche: roh (2-B)
max. Stücklängen: bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

- ☐ geschlitzte Rinne: über eingearbeitete Schlitzte wird das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet
☐ einseitig perforiert ☐ beidseitig perforiert
- ☐ geschlossene Rinne: eingearbeitete Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in (nicht abgedichtet) dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte
☐ ohne ☐ mit - DN Ausrichtung: ☐ nach unten ☐ seitlich ☐ stirnseitig

Abdeckroste: ☐ Original ADO[®] - KR[®] - Lamellen aus Standard-Flach-Profil ☐ Alu ☐ V2A
☐ Original ADO[®] - KR[®]-T - Lamellen aus Alu-T-Vollmaterial
☐ Original ADO[®] - KR[®]-TS - Lamellen aus schräggeneigtem Alu-T-Vollmaterial
☐ Original ADO[®] - KR[®]-6 - Lamellen aus Hohlprofil ☐ Alu ☐ V2A
☐ Original ADO[®] - KR[®]-R - Lamellen aus Flach-Profil ☐ Alu ☐ V2A mit rutschhemmender Oberseite

Oberflächen der Abdeckroste:

in Alu: ☐ roh ☐ E6/EV1 natur eloxiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet nach RAL

in V2A: ☐ roh (2-B) ☐ gebeizt (nur KR[®] und KR[®]-R)

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026