HERSTELLUNG • VERTRIEB
der
Original ADO®-Produkte
seit 1965!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-FASSADEN-ENTWÄSSERUNGS-RINNEN

…… lfdm **Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinnen** oder

…… Stück in Teillängen von …… mm

Rinnenkörper bestehend aus mehrfach gekantetem 1-mm-verzinktem Stahlblech mit filigraner Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauelemente, mit Querverstrebungen und Endblechen.

☐ **Original ADO® - FRI-St-S**

Zeichnungs-Nr.:	4-290926-BO-02
Rinnenkörper:	starr
Standardmaße:	Höhe: ….. mm, Breite: ….. mm
Oberfläche:	verzinkt
max. Stücklängen:	bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)

☐ **Original ADO® - FRI-St-H**

Zeichnungs-Nr.:	4-290926-BO-03
Rinnenkörper ….. mm:	höhenverstellbar mittels Stellfüßen aus V2A
Standardmaße:	Höhe: ….. mm, Breite: ….. mm
Oberfläche:	verzinkt
max. Stücklängen:	bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)

☐ **Original ADO® - FRI-St-U**

Zeichnungs-Nr.:	4-290926-BO-04
Rinnenkörper:	starr
Standardmaße:	Höhe: ….. mm, Breite: ….. mm
Oberfläche:	verzinkt
max. Stücklängen:	bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

☐ geschlitzte Rinne: über eingearbeitete Schlitze wird das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet

☐ einseitig perforiert ☐ beidseitig perforiert

☐ geschlossene Rinne: (nicht abgedichtet) eingearbeitete Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte

☐ ohne ☐ mit - DN ……. Ausrichtung: nach unten

Abdeckrost: ☐ Original ADO® - KR®-6-St - Lamellen aus Hohlprofil, Stahl verzinkt

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 01-10-2026

ADO Metall GmbH • Am Ölwerk 18 • D-49744 Geeste • Tel. +49(0)5937 8121 • Fax +49(0)5937 7283
info@ado-metall.de • www.ado-metall.de