

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-FASSADENRINNE FRI-St INKL. ABDECKUNG aus Stahl, verzinkt

..... lfdm **Original ADO[®]-Fassadenrinne FRI-St inkl. Abdeckung** oder

..... Stück in Teillängen von mm

Begehbare Komplettset:

- Rinnenkörper bestehend aus mehrfach gekantetem 1-mm-Stahlblech, verzinkt mit filigraner Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauelemente, mit Querverstrebungen (variantenabhängig) und Endblechen
- passende Abdeckung bestehend aus 2-mm-Stahlblech, verzinkt mit diversen Lochbildern

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ☐ Original ADO[®] - FRI-St-S | Zeichnungs-Nr.: | 4-28052026-BO-01 |
| | Rinnenkörper: | starr |
| | Standardmaße: | Höhe: ab 40 mm,
Breite: ab 80/100/120 ... bis max. 300 mm |
| ☐ Original ADO[®] - FRI-St-H | Zeichnungs-Nr.: | 4-28052026-BO-01 |
| | Rinnenkörper: | höhenverstellbar mittels Stellfüßen aus Stahl, verzinkt |
| | Standardmaße: | Höhe: ab 40 mm,
Breite: ab 80/100/120 ... bis max. 300 mm |
| ☐ Original ADO[®] - FRI-St-U | Zeichnungs-Nr.: | 4-28052026-BO-01 |
| | Rinnenkörper: | starr und flach |
| | Standardmaße: | Höhe: ab 30 mm,
Breite: ab 80/100/120 ... bis max. 300 mm |
| | Oberfläche: | verzinkt |
| | max. Stücklängen: | bis 1.950 mm (zusammenschraubbar) |

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

- | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| ☐ geschlitzte Rinne: | über eingearbeitete Schlitzte wird das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet | ☐ einseitig | ☐ beidseitig perforiert |
| ☐ geschlossene Rinne:
(nicht abgedichtet) | eingearbeitete Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte | | |
| ☐ ohne Ablaufstutzen | ☐ mit Ablaufstutzen - DN | mit Ausrichtung nach unten | |

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| <u>mit passender Abdeckung</u> | Zeichnungs-Nr.: | 4-28052026-BO-01 |
| | Standardmaße: | passend zu den Fassadenrinnen FRI-St |
| | Oberfläche: | verzinkt |
| | max. Stücklängen: | bis 1.950 mm |
| | mit Perforation: | ☐ Langloch (= Standard) ☐ |

VORTEILE: kostengünstig, montagefreundlich, witterungsbeständig, extrem robust

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026