HERSTELLUNG • VERTRIEB
der
Original ADO®-Produkte
seit 1965!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-ROLLROST V2A-18

…… lfdm Rollroste **Original ADO® - V2A-18** oder mit genauem Rostmaß

Länge: …… Breite: ……

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-09

Material: gewalztes Edelstahl-Rechteckrohr
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche 2B(IIIC)

Stabhöhe: 18 mm
Stabbreite: 8 mm
Stababstand: □ 12 mm für ca. 60 % freien Querschnitt
□ 17 mm für ca. 73 % freien Querschnitt

Stabverlauf: □ quer zur Fassade
□ Standard = rollbar (mit Federverbindung) □ wahlweise auch starr

□ auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewähleisten.
□ Standard = starr □ wahlweise auch rollbar

Als begehbarer Rollrost:
□ mit Federverbindung und Kunststoff-Distanzröllchen = Standard

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026

ADO Metall GmbH • Am Ölwerk 18 • D-49744 Geeste • Tel. +49(0)5937 8121 • Fax +49(0)5937 7283
info@ado-metall.de • www.ado-metall.de