HERSTELLUNG • VERTRIEB
der
Original ADO®-Produkte
seit 1965!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-ROLLROST / BODENKONVEKTORROST Alu-FL

…… lfdm Rollrost/Bodenkonvektorrost **Original ADO® - Alu-FL** oder mit genauem Rostmaß

Länge: …… Breite: ……

Zeichnungs-Nr.: 4-010616-HI-01

Material: massives Alu-Rechteck-Vollprofil aus AlMgSi 0,5

Oberflächenfarben:
- □ E6/EV1 natur eloxiert
- □ E6/EV3 gold eloxiert
- □ E6/C33 bronze eloxiert
- □ E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe: □ 15 mm alternativ □ 20 mm

Stabbreite: □ 5 mm

Stababstand:
- □ 10 mm für ca. 70 % freien Querschnitt
- □ 15 mm für ca. 73 % freien Querschnitt
- □ 20 mm für ca. 78 % freien Querschnitt
- □ anderer Abstand: …… mm

Stabverlauf:
- □ quer zur Fassade
  - □ Standard = rollbar (mit Federverbindung)
  - □ wahlweise auch starr
- □ auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewährleisten.
  - □ Standard = starr
  - □ wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Rollrost:
- □ mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit Kunststoffröllchen (= Standard)
- □ alternativ mit Verbindung aus rostgeschützter Spiral-feder mit Alu-Distanzröllchen

Vorteile: sehr geringe Einbauhöhe, günstige Luftdurchlässigkeit, filigranes Aussehen

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026

ADO Metall GmbH • Am Ölwerk 18 • D-49744 Geeste • Tel. +49(0)5937 8121 • Fax +49(0)5937 7283
info@ado-metall.de • www.ado-metall.de