

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-SCHWIMMBADROST SR

..... lfdm Schwimmbadroste **Original ADO[®] - SR** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-190224-BO-01

Material: hochschlagfestes Vollprofil aus Hart-PVC, eine Seite abgerundet und gerillt, eine Seite gerillt-geriffelt für hohe Rutsicherheit, geprüft nach DIN EN 16165, Anhang A, mit UV-Absorber

Farben: ☐ weiß (22 mm, 25 mm, 27 mm Profilhöhe)
☐ grau (22mm, 25 mm Profilhöhe)
☐ anthrazit (27 mm Profilhöhe)

Stabhöhe: ☐ 22 mm, ☐ 25 mm oder ☐ 27 mm

Stabbreite: 10 mm

Stababstand: 8 mm für ca. 45 % freien Querschnitt

Als begehbare Rollrost:

Stabverlauf: ☐ quer zum Beckenrand,
Verbindung: ☐ kunststoffummantelte Edelstahlseele mit versiegelten Enden
☐ alternativ: mit Federverbindung und Kunststoff-Distanzröllchen
☐ parallel zum Beckenrand als starrer Rost, Verbindung: glasfaserverstärktes Polyesterprofil mit Kunststoff-Distanzröllchen

Vorteile: Profiloberfläche wählbar, hygienisch, pflegeleicht, chlor-, see- und heilwasserbeständig, große Stabilität, lange Lebensdauer

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026