

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-SCHWIMMBADROST U-RA

Naßraum-Matten – selbsttragend z. B. in Duschen, auch rollstuhlbefahrbar

..... lfdm Schwimmbadroste **Original ADO[®] - U-RA** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-13

Material: hochschlagfestes U-Profil aus Hart-PVC, eine Seite gerillt und geriffelt nach DIN 51097 für hohe Rutschsicherheit

Farben: ☐ weiß

Stabhöhe: ☐ 32 mm

Stabbreite: 35 mm

Stababstand: 8 mm für ca. 20 % freien Querschnitt - bei ungelochten Stäben

Als begehbare Roll-Rost:

Stabverlauf: ☐ quer zum Beckenrand, Verbindung aus kunststoffummantelter Edelstahlseele (V4A) mit versiegelten Enden

☐ parallel zum Beckenrand als starrer Rost, Verbindung aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr

Vorteile: hygienisch, pflegeleicht, weitgehend chlor-, see- und heilwasserbeständig, große Stabilität, lange Lebensdauer, frei tragend bis 900 mm Stablänge
begehrbar

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 24-09-2026