

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-KAMMROST KR[®]-Alu-R

..... lfdm Kammroste / Linearroste **Original ADO[®] - KR[®]-Alu-R** oder mit
genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-190326-BO-01

Material: ☐ Stäbe aus Aluminium-Flachprofil AlMgSi 0,5 mit gezahnter,
rutschhemmender Oberseite

Stabhöhe: ☐ 20 mm, ☐ 25 mm, ☐ 30 mm oder ☐ 40 mm

Stabbreite: ☐ 3 mm, ☐ 4 mm oder ☐ nach Wunsch

Stababstand: bei 3-mm-Stäben:
☐ 10 mm für ca. 77 % freien Querschnitt
☐ 15 mm für ca. 83 % freien Querschnitt
☐ 20 mm für ca. 87 % freien Querschnitt

Oberflächenausbildung: ☐ roh
☐ E6/EV1 natur eloxiert
☐ E6/C33 bronze eloxiert
☐ E6/C35 schwarz eloxiert
☐ pulverbeschichtet nach RAL

Als begehrter, rutschhemmender, starrer Rost im WIG-Verfahren sauber verschweißt
(geheftet).

Vorteile: rutschsichere Trittfläche, sehr stabil, filigranes Design

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 19-03-2026