

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Original ADO<sup>®</sup>-SCHWIMMBADROST U-RA

**Naßraum-Matten – selbsttragend z. B. in Duschen, auch rollstuhlbefahrbar**

..... lfdm Schwimmbadroste **Original ADO<sup>®</sup> - U-RA** oder mit genauem Rostmaß

Länge: ..... Breite: .....

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-13

Material: hochschlagfestes Vollprofil aus Hart-PVC, eine Seite gerillt und geriffelt nach DIN 51097 für hohe Rutschsicherheit

Farben:  weiß

Stabhöhe:  32 mm

Stabbreite: 35 mm

Stababstand: 8 mm für ca. 20 % freien Querschnitt - bei ungelochten Stäben

Als begehbare Roll-Rost:

Stabverlauf:  quer zum Beckenrand, Verbindung aus kunststoffummantelter Edelstahlseele (V4A) mit versiegelten Enden

parallel zum Beckenrand als starrer Rost, Verbindung aus glasfaserverstärkten Polyesterprofilen mit Kunststoff-Distanzröllchen

**Vorteile:** hygienisch, pflegeleicht, weitgehend chlor-, see- und heilwasserbeständig, große Stabilität, lange Lebensdauer, frei tragend bis 900 mm Stablänge in Profilhöhe 32 mm begehbar

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 08-04-2024